Tuyau à lait IMPERIA SPL 10 Tuyau d'aspiration et refoulement FDA, 10 bar sans spirale

Revêtement intérieur:	NBR, blanc, lisse, autorisation BfR et FDA, homologation RAL, exempt de phtalates
Insertions:	couches de corde rayonne, 1 spirale en acier
Revêtement extérieur:	CR, bleu, lisse, aspect bandelé, empreinte tissu
Résistant:	aliments gras, produits laitiers, huiles et graisses végétales et animalestierische, solutions alcalines
Non résistant:	solvants
Description + domaines d'utilisation:	tuyau à lait d'excellente qualité, indiqué pour le transport et le transvasement de liquides alimentaires tel que le lait, les produits laitiers, les huiles alimentaires etc. L'âme claire et lisse permet und nettoyage facile du tuyau
Longueurs des rouleaux:	40 m
Température de service:	-25 à +90 °C, pointe à 130 °C pour le nettoyage

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
216.0S25	25	8	41	10	150	0.65	0.65	1000	40.80
216.0S32	32	8	48	10	200	0.8	0.8	1420	46.10
216.0S40	40	9	58	10	240	0.65	0.65	1667	63.30
216.0S51	51	10	71	10	310	0.65	0.65	2255	78.50
216.0S65	65	12	89	10	460	0.5	0.5	4160	97.70
216.0S70	70	10	90	10	500	0.2	0.2	3032	104.10
216.0S80	80	10	100	10	560	0.2	––	3410	122.70

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

Autres tailles sur demande

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch