

Tuyaux alimentaires

Tuyau à lait IMPERIA SPL 10 Tuyau d'aspiration et refoulement FDA, 10 bar tube intérieur NBR

Revêtement intérieur:	NBR, blanc, lisse, autorisation BfR et FDA, homologation RAL, exempt de phtalates
Insertions:	couches de corde rayonne, 1 spirale en acier
Revêtement extérieur:	CR, bleu, lisse, aspect bandelé, empreinte tissu
Résistant:	aliments gras, produits laitiers, huiles et graisses végétales et animales/tierische, solutions alcalines
Non résistant:	solvants
Description + domaines d'utilisation:	tuyau à lait d'excellente qualité, indiqué pour le transport et le transvasement de liquides alimentaires tel que le lait, les produits laitiers, les huiles alimentaires etc. L'âme claire et lisse permet un nettoyage facile du tuyau
Longueurs des rouleaux:	40 m
Température de service:	-25 à +90 °C, pointe à 130 °C pour le nettoyage

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
216.25	25	6	37	10	120	-0.9	-0.9	850	40.30
216.32	32	6	44	10	150	-0.9	-0.9	1040	42.05
216.40	40	7	54	10	200	-0.9	-0.9	1620	55.05
216.51	51	8	67	10	280	-0.9	-0.9	2100	71.65
216.60	60	8	76	10	330	-0.9	-0.9	2720	80.50
216.63	63.5	8	79.5	10	360	-0.9	-0.9	2900	82.95
216.75	75	9	93	10	450	-0.9	-0.9	3820	103.20

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

Autres tailles sur demande

