

Tuyaux vapeur

Tuyau à vapeur pour laiterie VAPORE Tuyau de nettoyage à l'eau chaude FDA pour l'industrie alimentaire

Revêtement intérieur: EPDM, blanc, lisse, qualité résistante à la vapeur, Approuvé FDA et BgVV pour une utilisation dans le domaine alimentaire, exempt de phtalates

Insertions: couches en textile et corde fermement tissées

Revêtement extérieur: EPDM, bleu, résistante aux graisses végétales et animales, insensible aux produits de nettoyage courants, exempt de phtalates

Résistant: aliments contenant de la graisse, huiles et graisses végétales et animales, produits de nettoyage courants

Description + domaines d'utilisation: tuyau à vapeur d'excellente qualité, indiqué comme tuyau à vapeur et de nettoyage dans les laiteries, fromageries, abattoirs et les industries agro-alimentaires

Longueurs des rouleaux: 40 m

Température de service: +95 °C eau chaude, +164 °C vapeur saturée

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar à 164°C	mm	g/m	CHF/m
203.13	13	5	23	6	100	340	17.00
203.16	16	5	26	6	120	450	18.50
203.19	19	6	31	6	160	590	20.80
203.25	25	7	39	6	200	890	32.70

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

Facteur de sécurité

lors d'une pression de service à + 95 °C 20 bar \geq 3x pression de service

lors d'une pression de service à + 164 °C 6 bar \geq 10x pression de service

