

Tuyaux avec spirale caoutchouc

Tuyau cassette, Tuyau d'aspiration et refoulement en caoutchouc résistant à l'abrasion

Revêtement intérieur:	NR, noir, lisse
Insertions:	couche en textile et corde rayonne très résistants, 1 spirale en acier
Revêtement extérieur:	NR, noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Résistant:	eau chaude et froide, eaux usées, boue, ozone et intempéries
Non résistant:	huile, alcalis, acides, carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau spécialement adapté comme tuyau cassette pour les véhicules hydrocureurs haute pression
Longueur des rouleaux:	DI 100 + DI 125 = 40 m, DI 150 = 20 m
Température de service:	-30 à + 80 °C, à court terme jusqu'à 100 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
234.102	102	9	120	5	500	5400	84.80
234.110	110	10.5	131	5	550	6200	109.00
234.127	127	10.5	148	5	650	7400	141.75
234.152	152	11.5	175	5	800	9300	177.20
Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %							

