

Tuyaux avec spirale caoutchouc

Tuyau d'aspiration et refoulement ondulé, longueurs fixes avec extrémités sans spirales

Revêtement intérieur:	SBR, noir, lisse
Insertions:	deux couches textiles, 1 spirale en acier
Revêtement extérieur:	SBR, noir, ondulé, manchons sans spirale
Résistant:	eau chaude et froide, eaux usées, purin, boue, ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'aspiration et de refoulement, résistant à l'abrasion, longueur spécifique avec des manchons sans spirale, spécialement adapté à l'agriculture, la construction et l'industrie, résistant au vide
Longueur:	Différentes longueurs en stock et autres dimensions possibles sur demande/commande
Température de service:	-30 à +80 °C
Pression d'éclatement:	3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Longueur	Prix
	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	m	CHF/m
120.76.5	76	7	10	380	-0.8	-0.8	2450	5	55.30
120.102.3	102	9	10	500	-0.8	-0.8	3400	3	45.30
120.102.5	100	9	10	500	-0.8	-0.8	3400	5	45.30
120.127.3*	125	9	3	1000			6270	3	56.60
120.127.5*	125	9	3	1000			6270	5	65.00
120.133.5*	133	9	3	1064			7000	5	64.90
120.152.3	150	11	5	750	-0.8	-0.8	5,6	3	99.80
120.152.5	150	11	5	750	-0.8	-0.8	5,6	5	99.80

Rabais: 15 m 10 %, 30 m 15 %, 60 m 20 %

