

# Tuyaux pour l'eau potable

## Tuyau d'eau potable Profiline Aqua Plus Soft 16 bar

Revêtement intérieur: Polyéthylène lisse, transparent  
 Insertions: Insert en tissu de polyester  
 Revêtement extérieur: Soft-PE, lisse, bleu  
 Résistant: les jus de fruits, le vin, les spiritueux, le lait, les matières grasses et les huiles  
 Non résistant: Carburants, hydrocarbures

Description: Le PROFILINE-AQUA PLUS SOFT est un tuyau d'eau potable pour l'alimentation en eau potable et répond à la directive KTW de l'Agence fédérale de l'environnement selon la catégorie A et la fiche de travail W270 du DVGW. Par rapport à la Profiline Aqua Plus, la "Soft" est considérablement plus flexible et convient donc parfaitement aux applications à rayon faible ou moyen. Combiné à sa très bonne stabilité dimensionnelle, il établit de nouvelles normes dans le domaine de l'eau potable. Le matériau de la Profiline Aqua Plus est exempt de PVC, de plastifiants, d'adhésifs et de phtalates.

Domaines d'utilisation: Festivals et autres événements publics, lignes d'approvisionnement pour les systèmes de distribution mobiles, conduite de liquides/boissons alcoolisés, produits laitiers, huiles végétales, approvisionnement en eau potable lors de foires commerciales, entreprises municipales d'approvisionnement en eau, applications commerciales et privées, industrie alimentaire.

Longueur des rouleaux: 50 m

Température de service: de -15 à +60 °C

Pression de Service/ d'éclatement: 16/48 bar à 20 °C

Raccords: En combinaison avec notre raccord rapide GEKA-PLUS-AQUA, vous recevrez un tuyau prêt à être installé.

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Pression d'éclatement	Prix
	mm	mm	mm	bar à 20°C	mm	g/m	bar	CHF/m
<b>1020.S13</b>	13	3	19	16	125	134	48	7.50
<b>1020.S19</b>	19	3.5	26	16	210	221	48	12.10
<b>1020.S25</b>	25	4.25	33.5	16	230	348	48	19.30

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

