Tuyau de nettoyage haute pression bleu 210 bar avec raccord M22

Revêtement intérieur:	NBR/SBR, lisse
Insertions:	1 tresse en fils d'acier
Revêtement extérieur:	CSM/SBR ou CPE/SBR, bleu
Résistant:	huile et intempéries, l'ensemble des produits de nettoyage courants solubles dans l'eau, liquides contenant de l'huile
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de nettoyage à haute pression muni d'un écrou-raccord M22 x 1.5 mm de chaque côté, embout (composant conducteur) en matériau VA, protection anti-courbure des deux côtés, tuyau de grande qualité pour les nettoyeurs à haute pression, ne se décolore pas
Température de service:	-40 jusqu'à max. +150 °C

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Longueur	Prix
	mm	mm	bar	mm	g/m	m	CHF/pce
1940.10	8	15	210	115	265	10	127.35
1940.15	8	15	210	115	265	15	242.80
1940.20	8	15	210	115	265	20	293.30

Rabais: 5 pce 5 %, 10 pce 10 %, 15 pce 15 %, 20 pce 20 %

Autres mesures, longueurs et équipements disponibles sur demande.
Le prix se réfère à la pièce prête à l'emploi avec une armature des deux côtés.

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch