

# Tuyaux p. nettoyeur haute-pressure

## Tuyau de nettoyage haute pression noir 400 bar avec raccords M22

Revêtement intérieur: NBR/SBR, lisse

Insertions: 2 tresses en fils d'acier

Revêtement extérieur: CSM/SBR ou CPE/SBR, noir

Résistant: huile et intempéries, l'ensemble des produits de nettoyage courants solubles dans l'eau, liquides contenant de l'huile

Description + domaines d'utilisation: tuyau de nettoyage à haute pression muni d'un écrou-raccord M22 x 1.5 mm de chaque côté, protection anti-courbure des deux côtés, tuyau de grande qualité pour les nettoyeurs à haute pression

Température de service: -40 bis max. +155 °C

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Longueur	Prix
	mm	mm	bar	mm	g/m	m	CHF/pce
<b>1941.10</b>	8	15	400	85	344	10	125.60
<b>1941.15</b>	8	15	400	85	344	15	174.50
<b>1941.20</b>	8	15	400	85	344	20	223.40

Rabais: 5 pce 5 %, 10 pce 10 %, 15 pce 15 %, 20 pce 20 %

Autres mesures, longueurs et équipements disponibles sur demande

