Tuyau de nitrile sans renfort

Matériau:	NBR, noir, intérieur et extérieur lisses, env. 65 °Shore
Résistant:	carburants et huiles minérales (également chaudes), acides, solvants aromatiques, alcool, eau chaude et froide, ozone et intempéries, gaz naturel
Non résistant:	hydrocarbures ayant une teneur en arômes supérieure à 40%
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de remplissage et de transport souple et résistant à l'abrasion, sans renforts pour le passage de carburants, huiles, acides, solvants aromatiques, résistant au gaz naturel
Longueurs des rouleaux:	50 m
Température de service:	-10 à +80 °C, à court terme jusqu'à +120 °C

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Prix
	mm	mm	mm	CHF/m
212.5*	5	1.5	8	6.80
212.6*	6	1.5	9	4.90
212.8*	8	2	12	7.00
212.10*	10	2	14	8.60

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 20 %

02.04.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch