

# Tuyaux résistants à l'abrasion en caoutchouc

## Tuyau de sablage + gunitage thor ITALY ANTISTATIC SHOTBLAST W.P. 12 BAR - 180 PSI

Revêtement intérieur:	NR/SBR, noir, lisse, très résistante à l'abrasion, conductrice d'électricité, Abrasion < 50mm <sup>3</sup>
Insertions:	2 couches textile tressées très résistante
Revêtement extérieur:	SBR, noir, lisse, aspect bandelé, résistante à l'abrasion
Résistant:	fluides abrasifs, eau, acides non agressifs, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures, graisses et huiles
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de sablage flexible et hautement résistant à l'abrasion, également utilisable comme tuyau de gunitage ou d'injection, antistatique
Longueur des rouleaux:	40 m + 61 m
Température de service:	-40 à +70 °C

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>184.13</b>	13	6	25	12	130	420	10.40
<b>184.16</b>	16	7	30	12	160	550	15.60
<b>184.19</b>	19	7	33	12	190	700	13.40
<b>184.25</b>	25	7	39	12	250	800	13.70
<b>184.32</b>	32	8	48	12	320	1150	18.20
<b>184.38</b>	38	9	56	12	380	1450	22.90
<b>184.50</b>	51	10	71	12	500	2200	32.00
<b>184.60</b>	60	10	80	12	600	2500	32.50

Rabais: 5 m 5 %, 10 m 10 %, 20 m 15 %, 40 m 25 %

