Tuyau de sablage + gunitage thor ITALY ANTISTATIC SHOTBLAST W.P. 12 BAR - 180 PSI



Revêtement intérieur:	NR/SBR, noir, lisse, très résistante à l'abrasion, conductrice d'électricité, Abrasion < 50mm^3
Insertions:	2 couches textile tressées très résistante
Revêtement extérieur:	SBR, noir, lisse, aspect bandelé, résistante à l'abrasion
Résistant:	fluides abrasifs, eau, acides non aggressifs, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures, graisses et huiles
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de sablage flexible et hautement résistant à l'abrasion, également utilisabe come tuyau de gunitage ou d'injection, antistatique
Longueur des rouleaux:	40 m + 61 m
Température de service:	-40 à +70 °C

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
184.13	13	6	25	12	130	420	10.80
184.16	16	7	30	12	160	550	16.10
184.19	19	7	33	12	190	700	13.90
184.25	25	7	40	12	250	800	14.20
184.32	32	8	48	12	320	1150	18.80
184.38	38	9	56	12	380	1450	23.60
184.50	51	10	71	12	500	2200	33.00
184.60	60	10	80	12	600	2500	33.50

Rabais: 5 m 5 %, 10 m 10 %, 20 m 15 %, 40 m 25 %

04.06.2025

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch