Tuyau de soudure pour gaz liquides propane / butane selon DIN EN ISO 3821

Revêtement intérieur:	NBR, noire, lisse
Insertions:	deux couches en cordes rayonne
Revêtement extérieur:	orange, exécution lisse
Résistant:	gaz liquide propane, ozone et intempéries
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau souple pour les travaux de soudage avec du gaz propane. Egalement adapté comme conduite pour réchauds, grils mobiles
Longueur des rouleaux:	100 m
Température de service:	-20 à +70 °C
Pression d'éclatement:	60 bar

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
134.6	6.3	2.85	12	20	55	120	3.70
134.8	8	3	14	20	65	150	5.50

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch