

Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

Tuyau de transport (enroulable à plat) 5 BAR

Description:	Tuyau de transport enroulable à plat avec âme résistante à l'abrasion, pour le transport pneumatique de ciment, de céréales, d'aliments pour animaux et de nombreux autres produits en vrac secs ou humides.
Âme:	NR, noir, lisse, conducteur d'électricité.
Inserts:	Inserts en textile très résistant
Couverture:	SBR/NR, noir, lisse, conducteur d'électricité, avec empreinte de tissu
Résistant:	Sable, ciment, eau, eaux usées, ozone et intempéries
Température de fonctionnement:	-30 à +80 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service
Longueur des rouleaux:	Uniquement des rouleaux entiers de 20 m



Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
187.90B*	90	6	102	5	2060	47.60

04.10.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch