

Tuyaux résistants à l'abrasion en caoutchouc

Tuyau de transport (enroulable à plat) SCHWARZ CEMENT 5 BAR

Revêtement intérieur:	NR, noir, lisse, conductrice d'électricité, valeur d'abrasion selon DIN 53516 env. 50 mm ³
Insertions:	corde de rayonne, enroulée
Revêtement extérieur:	NR, noir, lisse, conductrice d'électricité, aspect bandelé avec empreinte tissu
Résistant:	sable, ciment, eau, eaux usées, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de transport enroulable à plat, principalement destiné au transport pneumatique de matériaux légers secs ou mous en vrac
Longueur des rouleaux:	20 et 40 m, selon la taille
Température de service:	-30 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
187.75	75	4	83	5	1250	36.30
187.90	90	4	98	5	1700	43.40
187.100	100	4	108	5	2000	47.20
187.110	110	4.5	119	5	2100	53.90
187.125	125	4.5	134	5	2200	63.60
187.150	150	5	160	5	3000	94.40

Rabais: 10 m 5 %, 20 m 10 %, 40 m 20 %

