

Tuyaux résistants à l'abrasion en caoutchouc

Tuyau de transport pour béton, gunite, ciment et sable SCHWARZ GUNIT 10 BAR

Revêtement intérieur:	NR, noir, lisse, antistatique, valeur d'abrasion selon DIN 53516 < 50 mm ³
Insertions:	2 couches textiles tressées
Revêtement extérieur:	NR/SBR/CR, noir, lisse, exécution aspect bandelé
Résistant:	fluides abrasifs, eau, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau pour le transport de béton, hautement résistant à l'abrasion, également adapté pour le transport de sable et de ciment secs ou humides. Peut également être utilisé comme tuyau de béton projeté
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service



Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
181.50	51	10	71	10	500	2200	36.30
181.60	60	10	80	10	600	2540	42.10
181.65	64	10	85	10	650	2740	44.20
181.75	76	10	96	10	750	2750	52.00
181.90	90	10	110	10	900	3650	67.70
181.100	102	10	122	10	1000	4000	66.20
181.110	110	10	130	10	1100	4300	75.40
181.125	125	10	145	10	1250	5000	110.70

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %