

# Tuyaux résistants à l'abrasion en caoutchouc

## Tuyau de transport pour béton, gunite, ciment et sable SCHWARZ GUNIT 10 BAR

Revêtement intérieur:	NR, noir, lisse, antistatique, valeur d'abrasion selon DIN 53516 < 70 mm <sup>3</sup>
Insertions:	2 couches textiles tressées
Revêtement extérieur:	NR/SBR/CR, noir, lisse, exécution aspect bandelé
Résistant:	fluides abrasifs, eau, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau pour le transport de béton, hautement résistant à l'abrasion, également adapté pour le transport de sable et de ciment secs ou humides. Peut également être utilisé comme tuyau de béton projeté
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-30 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>181.50</b>	51	10	71	10	500	2200	37.40
<b>181.60</b>	60	10	80	10	600	2540	43.40
<b>181.65</b>	64	10	85	10	650	2740	45.60
<b>181.75</b>	76	10	96	10	750	2750	53.60
<b>181.90</b>	90	10	110	10	900	3650	69.80
<b>181.100</b>	102	10	122	10	1000	4000	68.20
<b>181.110</b>	110	10	130	10	1100	4300	77.70
<b>181.125</b>	125	10	145	10	1250	5000	114.10

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 15 %, 160 m 20 %

