Tuyau de transport pour injection de béton et mortier thor HIGH PRESSURE PLASTER 40 BAR - 600 PSI

Revêtement intérieur:	SBR/NR, noir, lisse, résistant à l'abrasion, antistatique
Insertions:	2 couches textiles synthétiques tressées
Revêtement extérieur:	SBR, noir, lisse, exécution aspect bandelé
Résistant:	produits abrasifs, eau, acides non aggressifs, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau spécial pour le transport et la projection à haute pression de mortier, ciment et béton humide
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-40 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
182.25	25	6.5	38	40	250	700	15.40
182.35	35	7	49	40	350	1050	19.50
182.42	42	7	56	40	420	1350	22.50
182.50	50	9	68	40	500	1850	29.60

Rabais: 10 m 5 %, 20 m 10 %, 40 m 15 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch