

Tuyaux sans insertions en caoutchouc

Tuyau en néoprène noir sans renfort

Matériau:	CR, noir, intérieur et extérieur lisses, env. 50 °Shore
Résistant:	eau chaude et froide, halogène, acides, flammes, huiles minérales et de graisses, éclaboussures de composés hydrocarbonés, acide sulfurique jusqu'à 50%, ozone et intempéries
Non résistant:	hydrocarbures aromatiques
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de remplissage et de transport souple et résistant à l'abrasion, sans renforts pour le passage d'eaux chaude et froide (douches), huiles minérales et graisses. Peut également être utilisé dans l'industrie comme tuyau de protection et d'isolation
Longueurs des rouleaux:	DI 4 mm - DI 10 mm = 50 m, dès DI 12 mm = 25 m
Température de service:	-20 à +100 °C, à court terme jusqu'à +150 °C



Article	Ø intérieur mm	Epaisseur de la paroi mm	Ø extérieur mm	Prix CHF/m
213.5*	5	1.5	8	5.20
213.6*	6	1.5	9	7.50
213.8*	8	2	12	9.90
213.10*	10	2	14	12.30

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 20 %

Autres mesures sur demande

02.04.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch