## Tuyaux pour huiles et carburants

Prix

## Tuyau pour camion citerne MANITANK/D NBR 1, Tuyau de pression à huile et carburants

Revêtement intér-

NBR, noir

40 m

ieur:

Insertions:

couche en corde textile solidement enroulée, deux toron en cuivre

croisés pour dévier les charges électrostatiques

tuyau de pression pour le transport d'huiles minérales et de

service courbure

carburants d'une teneur en arômes de max. 50%

Revêtement exté-

rieur:

NBR, conducteur de courant, noir

Identification: marquage continu en relief selon DIN 2823, EN 12115, couleur:  $R \le 10^6$  ohm, selon DIN 2823, EN 12115

jaune MTG MANITANK NBR 1

Dissipation des

charges électrostati-

ques:

huiles minérales et carburants contenant jusqu'à 50% d'arômes,

Résistant:

Description + domaines d'utilisa-

tion:

Longueur des

rouleaux:

service:

Température de -35 à +80 °C, pointes à 110 °C pendant max. 30 minutes

Article Ø intérieur Epaisseur Ø extérieur Pression de Rayon de Poids

		minimal						
	mm	mm	mm	bar à 20°C	mm	bar/à 20°C	g/m	CHF/m
1000.25	25	6	37	16	150	-0.4	761	34.10
1000.32	32	6	44	16	175	-0.4	928	40.35
1000.38	38	6.5	51	16	225	-0.4	1156	47.80
1000.50	50	8	66	16	275	-0.3	1829	67.70

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

