

Tuyaux pour huiles et carburants

Tuyau pour camion citerne 16 BAR Tuyau flexible d'aspiration et de déchargement pour essence et huile

Revêtement intérieur:	NBR, noir, antistatique, lisse
Insertions:	couche textile synthétique, spirale en acier, toron en cuivre
Revêtement extérieur:	CR, noir, lisse, conducteur de courant, avec inscription jaune thor NBR1
Résistant:	huiles minérales et essences jusqu'à 60% d'arômes et essence sans plomb avec maximum 5% MTBE et 15% mélange d'oxygène
Non résistant:	essences avec un taux en aromates au-dessus de 50%, hydrocarbures chlorés, huiles à base d'ester, revêtement extérieur partiellement résistant à l'huile et l'essence
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-20 à + 65 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
1022.76*	76	8	92	16	225	0.8	0.8	3200	113.80
1022.102*	102	8	118	16	300	0.7	0.7	4520	133.00

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

