

# Tuyaux pour huiles et carburants

## Tuyau pour camion citerne MANITANK Tuyau d'aspiration et refoulement pour essence et huile

Revêtement intérieur:	NBR, noir
Insertions:	couches très résistantes en textile et corde rayonne, spirale C70 en acier, deux torons croisés en cuivre pour devier la décharge électrostatique
Revêtement extérieur:	NBR, conducteur de courant, noir
Identification:	empreinte continue en relief selon DIN 2823, EN 12115, couleur: jaune MTG MANITANK NBR 1
Déviation de la décharge électrostatique:	Identification $\Omega$ -Valeur $\leq 10^6$ Ohm, selon DIN 2823, EN 12115
Résistant:	huiles minérales et carburants avec un niveau en aromates jusqu'à 50%, diesel bio
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'aspiration et de refoulement pour le passage d'huiles minérales et de carburants dont le taux en aromates ne dépasse pas 50%
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-35 à +80 °C, max. à 110 °C pendant maximum 30 minutes

Article	Ø intérieur mm	Epaisseur de la paroi mm	Ø extérieur mm	Pression de service bar à 20°C	Rayon de courbure minimal mm	Vide bar / à 20°C	Poids g/m	Prix CHF/m
<b>1001.25*</b>	25	6	37	16	150	-0.9	820	36.40
<b>1001.38*</b>	38	6.5	51	16	225	-0.9	1153	50.80
<b>1001.50*</b>	50	8	66	16	275	-0.9	1738	64.20

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

