

# Tuyaux pour la chimie

## Tuyau de projection pour le goudron chaud

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Revêtement intérieur:                 | mélange polyacrylique, lisse, noir  |
| Insertions:                           | plusieurs couches de nappes de fils d'acier   |
| Revêtement extérieur:                 | mélange CR, noir, avec aspect bandelé, résistante aux flammes   |
| Résistant:                            | goudron, huile, intempéries, abrasion, ozone  |
| Non résistant:                        | hydrocarbures chlorés   |
| Description + domaines d'utilisation: | indiqué pour une utilisation avec des bennes thermiques, des goudronneuses ou machines similaires ainsi que dans la construction routière et le revêtement des toitures |
| Longueurs des rouleaux:               | 40 m  |
| Température de service:               | -15 à + 185 °C  |
| Pression d'éclatement:                | 130 bar   |

| Article        | Ø intérieur | Épaisseur de la paroi | Ø extérieur | Pression de service | Poids | Prix  |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------|-------|
|                | mm          | mm                    | mm          | bar                 | g/m   | CHF/m |
| <b>198.19*</b> | 19          | 5.5                   | 30          | 20                  | 630   | 38.70 |

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

