

Tuyaux enroulable à plat pour pompes

Tuyau textile SUPER, rouge Tuyau d'eau et purin Progress

Revêtement intérieur:	NBR/PVC, rouge, lisse
Insertions:	polyester très solide, fil en polyamide entièrement incorporé dans le caoutchouc
Revêtement extérieur:	NBR/PVC, rouge, nervuré pour une résistance maximale à l'abrasion et une protection contre la chaleur de contact
Résistant:	huile, essence et produits chimiques, chaleur, vieillissement et ozone
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau robuste et durable pour les raffineries, l'industrie chimique, l'armée, les pompiers, la construction et les chantiers. Peut également être employé comme tuyau à purin.
Longueur des rouleaux:	30 m et 100 m
Température de service:	-20 à +80 °C (Eau), Temporaire +100 °C (Eau)
Pression d'éclatement:	env. 50 bar pour l'article n° 122.152 = env. 30 bar

Article	Ø intérieur mm	Epaisseur de la paroi mm	Pression de service bar	Poids g/m	Prix CHF/m
122.38	38	2.3	16	300	11.00
122.52	52	2.5	16	400	12.90
122.55	55	2.5	16	420	13.60
122.65	65	2.8	16	540	14.80
122.75	75	2.9	16	650	16.70
122.90	90	3.0	16	850	23.10
122.100	100	2.5	15	1100	26.40
122.110	110	2.5	15	1200	31.10
122.152	152	2.5	10	1650	39.30

Rabais: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %

