

Tuyaux enroulable à plat pour pompes

Tuyau plat revêtu rouge Tuyau d'eau

Revêtement intérieur:	EPDM, noir, lisse
Revêtement extérieur:	fil en polyester très robuste doublement retordu (DN52 + 75 = triplement retordu), résistant à l'abrasion et avec revêtement en polyuréthane
Résistant:	eau chaude et froide, ozone et intempéries. Résistance limitée aux huiles et à l'essence
Non résistant:	autres hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau polyvalent haute pression, poids léger, enroulable à plat, peu encombrant, flexible, lavable et résistant à la pourriture
Longueur des rouleaux:	30 m, en partie 60 ou 100 m
Température de service:	-20 bis +60 °C
Pression d'éclatement:	env. 50 bar



Article	Ø intérieur mm	Épaisseur de la paroi mm	Pression de service bar	Poids g/m	Prix CHF/m
119.25R	25	2	15	135	6.40
119.32R	32	2.2	15	190	6.50
119.38R	38	2.2	15	215	7.00
119.42R	42	2.2	15	230	7.10
119.52R	52	2.2	15	315	8.30
119.55R	55	2.3	15	280	8.50
119.65R	65	2	15	380	11.50
119.75R	75	2.5	15	490	11.30
119.90R	90	3	12	550	15.60
119.102R	102	3	12	675	15.90
119.110R	110	3	12	750	21.10

Rabais: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %