## Tuyaux résistants à l'abrasion en caoutchouc

## Tuyaux à béton, pour toutes les pompes à béton, sertis des deux côtés avec des raccords d'ajustage

Revêtement intérieur:

NR, noir, lisse, très résistante à l'abrasion, antistatique, avec 2 couches en tresse d'acier, adapté également pour le sable, ciment,

gravier et la boue, spirale en acier

Revêtement exté-

SBR, noir, lisse, aspect bandelé

rieur:

Résistant:

eau, calcaire, ozone et intempéries

Non résistant: Longueur:

hydrocarbures

Température de

4 m, 5 m, 6 m ou au choix -30 à +70 °C

service:

Indication de prix:

Tuyaux (non sertis)

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Pression d'éclate– ment	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	CHF/m
183.658*	65	11	87	85	520	175	71.70
183.1008*	100	14	128	85	800	175	123.40
183.1258*	125	14	153	85	1000	175	146.00

Rabais: sur demande

Pour le calcul du prix, veuillez compter 2 raccords sertis. (Art–Nr. 183.65K, 183.85K, 183.1004K, 183.155K). Les tuyaux peuvent également être livrés sans raccords Sur demande, nous livrons également les tuyaux originaux pour pompes à béton PULSOR



