

Tuyaux sans insertions en polymère

Tuyaux en nylon de polyamide 12/6.12p. les techniques de mesure, régulation et d'air comprimé

Matériau:	polyamide 12/6.12, blanc laiteux, naturel
Résistant:	air, ozone, intempéries, essences, huiles telles que le mazout, l'huile minérale, l'huile hydraulique, l'huile lubrifiante, eau chaude et froide
Non résistant:	hydrocarbures chlorés
Description + domaines d'utilisation:	tuyau en nylon souple, intérieur et extérieur lisses, sans renfort, très flexible, idéal comme conduite en plastique pour les unités hydrauliques ou pneumatiques, règle de graissage et technique de mesure
Longueur des rouleaux:	25, 50 et 100 m selon la taille
Température de service:	-15 à +80 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Prix
	mm	mm	bar à 20°C	mm	CHF/m
224.27	2.7	4	22	30	1.40
224.4	4	6	20	36	2.20
224.6	6	8	14	48	2.60
224.8	8	10	11	60	3.30
224.10	10	12	9	72	4.20
224.12	12	14	7	84	4.40

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

