

# Tuyaux avec spirale caoutchouc

## UNI-SUPER-SPIRAL Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc

Revêtement intérieur:	NBR, noire, lisse
Insertions:	2 couches en rayonne très résistantes, 1 spirale en fils d'acier, 1 toron en cuivre
Revêtement extérieur:	CR, noire, ondulée, avec une bande jaune longiligne et l'inscription UNI-SUPER-SPIRAL
Résistant:	carburants, huiles et graisses techniques, végétales et animales, gaz, produits chimiques, eau chaude et froide, acides, solutions alcalines (voir liste des résistances chimiques), ozone et intempéries, huiles et graisses minérales contenant max. 50% d'arômes, hydrocarbures contenant max. 50% d'arômes
Non résistant:	carburants ayant une teneur supérieure à 50% d'arômes (carburants d'aviation), arômes, hydrocarbures chlorés, ester, cétones
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'aspiration et de pression universel, spiralé, avec d'excellentes caractéristiques, indiqué pour le domaine de l'industrie, la construction et l'agriculture
Longueurs des rouleaux:	40 m
Sous-vide:	0.9 bar à 20 °C température ambiante et température du fluide
Température de service:	-20 à +80 °C, à court terme jusqu'à +100 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
178.19	19	4	27	10	114	0.9	0.9	490	28.25
178.22	22	4	30	10	120	0.9	0.9	640	29.00
178.25	25	4	33	10	125	0.9	0.9	640	30.50
178.28	28	4	36	10	140	0.9	0.9	670	31.70
178.30	30	4	38	10	150	0.9	0.9	710	33.50
178.32	32	4	40	10	160	0.9	0.9	750	38.40
178.35	35	4	43	10	180	0.9	0.9	810	40.85
178.38	38	4	46	10	190	0.9	0.9	930	43.00
178.40	40	4	48	10	210	0.9	0.9	970	44.70
178.42	42	4	50	10	252	0.9	0.9	1050	46.70
178.45	45	4.5	54	10	235	0.9	0.9	1100	46.10
178.48	48	5	58	10	240	0.9	0.9	1320	50.30
178.50	50	5	60	10	260	0.9	0.9	1370	52.60
178.55	55	5	65	10	290	0.9	0.9	1700	56.80
178.60	60	5	70	6	320	0.9	0.9	1940	64.20
178.65	65	5	75	6	350	0.9	0.9	2090	68.70
178.70	70	5.5	81	6	365	0.9	0.9	2230	74.70
178.75	75	6	87	5	540	0.9	0.9	2550	76.70
178.80	80	6	92	5	570	0.9	0.9	2700	87.40
178.90	90	6.5	103	4	640	0.9	0.9	3000	95.40
178.100	100	6.5	113	4	710	0.9	0.9	3800	111.80
178.110	110	7	124	3	880	0.9	0.9	4200	141.60

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

Plus de tailles sur demande

