

# Spiralschläuche aus Gummi

## UNI-SUPER-SPIRAL Saug- und Druckschlauch aus Gummi

Seele:	NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	2 Rayoneinlagen mit hohem Widerstand, 1 Stahldrahtspirale, 1 Kupferlitze
Deckblatt:	CR, schwarz, gewellt, mit gelbem, geradlinig verlaufendem Streifen mit Aufdruck UNI-SUPER-SPIRAL
Beständig:	Kraftstoffe, technische, pflanzliche und tierische Fette und Öle, Gase, Chemikalien, Heiss- und Kaltwasser, Säuren, Laugen (siehe Beständigkeitsliste), Ozon und Witterung, Mineral- Öle und -Fette mit Aromatenanteil bis max. 50%, Kohlenwasserstoffe mit Aromatenanteil bis max. 50%.
Nicht beständig:	Kraftstoffe mit hohem Aromatenanteil (Flugzeugkraftstoffe), Aromate, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Ketone
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Universal-, Spiral-, Saug- und Druckschlauch mit hervorragenden Eigenschaften für den Einsatz in Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft
Rollenlänge:	40 m
Vakuum:	0.7 bar bei 20 °C Umgebungs- und Mediumtemperatur
Betriebstemperatur:	-20 bis +80 °C, kurzfristig bis +100 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck



Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebs- druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
178.19	19	4	27	10	114	490	21.70
178.22	22	4	30	10	120	640	22.30
178.25	25	4	33	10	125	640	23.50
178.28	28	4	36	10	140	670	25.40
178.30	30	4	38	10	150	710	26.90
178.32	32	4	40	10	160	750	29.70
178.35	35	4	43	10	180	810	31.60
178.38	38	4	46	10	190	930	33.30
178.40	40	4	48	10	210	970	34.40
178.42	42	4	50	10	252	1050	36.00
178.45	45	4.5	54	10	235	1100	37.10
178.48	48	5	58	10	240	1320	38.90
178.50	50	5	60	10	260	1370	40.70
178.55	55	5	65	10	290	1700	44.80
178.60	60	5	70	6	320	1940	49.70
178.65	65	5	75	6	350	2090	53.10
178.70	70	5.5	81	6	365	2230	57.80
178.75	75	6	87	5	540	2550	61.70
178.80	80	6	92	5	570	2700	67.60
178.90	90	6.5	103	4	640	3000	76.80
178.100	100	6.5	113	4	710	3800	90.00
178.110	110	7	124	3	880	4200	114.10

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %

Weitere Grössen auf Anfrage