

Tuyaux pour l'eau chaude et radiateurs

UNI-SUPER Tuyau universel sans spirale pour usages multiples

Revêtement intérieur:	NBR, noire, lisse
Insertions:	2 couches en cordes rayonne, dès DI 28 avec toron en cuivre
Revêtement extérieur:	CR, noire, lisse, aspect bandelé, avec impression tissu, avec une bande jaune continue et l'inscription UNI-SUPER
Résistant:	carburants, huiles techniques, gaz, produits chimiques, acides, eau chaude et froide, solutions alcalines, huiles et graisses végétales et animales (voir liste des résistances), ozone et intempéries, huiles minérales et graisses avec une teneur en arômes de max. 50%, hydrocarbures avec une teneur en arômes de max. 20%
Non résistant:	carburants avec une teneur en arômes supérieure à 50% (carburants d'aviation), arômes, hydrocarbures chlorés, ester, cétone
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de pression universel, souple et léger, aux caractéristiques excellentes et indiqué pour toute sorte d'utilisations dans l'industrie en général
Longueurs des rouleaux:	40 m
Température de service:	-25 à +90 °C, à court terme jusqu'à 120 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service



Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
175.8	8	3.5	15	30	56	170	20.50
175.10	10	3.5	17	30	70	210	20.70
175.13	13	4	21	25	91	270	21.20
175.16	16	4	24	25	112	315	22.90
175.19	19	4.5	28	25	133	428	24.10
175.22	22	5	32	20	154	550	25.70
175.25	25	5	35	20	175	600	27.70
175.28	28	4	36	15	196	590	25.10
175.30	30	4	38	15	210	780	31.50
175.32	32	4.5	41	10	224	800	29.80
175.35	35	5	45	10	245	880	30.30
175.38	38	5	48	10	260	950	32.10
175.40	40	5	50	10	280	1000	32.90
175.42	42	5	52	10	294	1030	34.70
175.45	45	5	55	10	315	1100	36.20
175.48	48	5	58	10	336	1160	37.10
175.50	50	5	60	10	350	1200	39.20
175.55	55	5	65	10	385	1310	41.60
175.60	60	5	70	5	420	1420	44.00
175.65	65	5	75	5	455	1520	49.50
175.70	70	5	80	5	490	1630	51.20
175.75	75	5	85	5	525	1740	55.10
175.80	80	5	90	4	560	2280	68.00
175.85*	85	6	97	4	595	2410	63.20
175.90	90	6	102	4	630	2540	75.20
175.100	100	6	112	3	700	2800	81.80
175.110	110	6	122	3	770	3060	87.60
175.120	120	6	132	3	840	3320	98.10
175.150*	150	8	166	3	1050	4900	155.50
175.160*	160	7	174	3	1120	3750	201.60

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

* disponible dans la limite des stocks

02.04.2024

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch