

Staubsaugerschläuche / Muffen

VAKUFLEX SUPERELASTIC Staubsaugerschlauch

Material: 2-Lagen-PVC
Innenfläche: PVC farbig. Glatte Innenwandung, strömungstechnisch optimal
Aussenfläche: PVC transparent
Einlage: Mit dazwischenliegender Fadenverstärkung, dreh- und verschiebefest eingearbeitete PVC-ummantelte Federstahlspirale
Beschreibung + Einsatzgebiete: Flexibler Industrie- und Haushalts-Staubsaugerschlauch, auch zum Durchleiten von Wasser. Geeignet zum Absaugen von Schweißrauch ohne Funkenflug, cadmiumfrei, als Luftführungsschlauch im Maschinenbau, der Lüftungstechnik und in der Bauaustrocknung
Rollenlänge: 15 m
Betriebstemperatur: +0 bis +85 °C

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
2310.32	32	0.6	38	0.5	32	260	7.00
2310.38	38	0.7	44	0.46	38	350	7.40
2310.51	51	0.7	57	0.43	51	440	9.80

Rabatt: 15 m 10 %, 30 m 15 %, 60 m 20 %

