

Abriebfeste Schläuche Kunststoff

VULCANO PU H 09 EL Absaug- und Förderschlauch aus Polyurethan, Ester Basis

Seele: Ester-Basis, Polyurethan, glatt, regelmässige Wandstärke von 0,9mm unter der Spirale, Halogen-frei
Einlagen: mit Stahlspirale, hohe Haftung
Deckblatt: Ester-Basis Polyurethan, rein, gewellt
Beständig: Kaltwasser, Oele, Ozon und Witterung
Nicht beständig: Wasserdampf, wässrige Lösungen, starke, organische Säuren
Beschreibung + Einsatzgebiete: Dauerhafte elektrische Leitfähigkeit von $R < 10^4$ Ohm. Der Schlauch entspricht den Atex Vorschriften für explosionsgeschützte Räume. Ideale Lösung für Hochgeschwindigkeitsförderung von abrasiven Medien wie Pulver und Granulaten. Halogenfrei und mit Rohstoffen der REACH Norm entsprechend, linksgängig.
Rollenlänge: Bis LW 90 = 20 m, LW 100 bis LW 200 = 15 m
Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C



Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	min. zul. Biegeradius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	bar	g/m	CHF/m
128.38EL*	38	0.9	40	0.5	0.5	295	26.80
128.51EL*	51	0.9	60	0.4	0.4	435	28.20
128.76EL*	76	0.9	90	0.3	0.3	730	51.00
128.102EL*	102	0.9	120	0.2	0.2	960	56.00
128.160EL*	160	0.9	180	0.1	0.1	1400	86.60

Rabatt: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %

Weitere Grössen auf Anfrage

04.07.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch