

Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

VULCANO 15 EST Tuyau d'aspiration et de transport en polyuréthane, à base d'ester

Changement d'article: Vous pouvez reconnaître les éléments qui ont déjà été déplacés vers l'article numéro 28.355AS.xx et l'image désignée avec "NEU" "NOVEAU". Cliquez sur l'image ou "Afficher les détails de l'article" ci-dessous pour afficher les spécifications et autres images.

Revêtement intérieur: base d'ester, polyuréthane, lisse, épaisseur de paroi régulière de 1.5 mm sous la spirale, exempte d'halogène

Insertions: spirale en acier revêtue de TPU, grande tenue

Revêtement extérieur: base d'ester, polyuréthane, ondulé

Description + domaines d'utilisation: Tuyau en TPU à base d'ester avec spirale en acier revêtue de TPU à haute adhérence. Épaisseur de paroi de 1,5 mm pour tous les diamètres nominaux. Âme lisse pour favoriser le passage des granulés et autres matériaux solides. Meilleure résistance à l'abrasion par rapport au caoutchouc et au PVC plastifié ; le tuyau garantit ainsi une durée de vie beaucoup plus longue. Bonne résistance à l'huile minérale et aux substances chimiques. Excellente résistance à l'ozone et aux intempéries. Conducteur (10^2 Ohm/mètre) avec spirale mise à la terre. Convient pour les débits élevés de granulés, de pellets, de poussière et de copeaux. Pour l'aspiration industrielle, les compresseurs, les systèmes de distribution de granulés dans l'industrie plastique et pour les machines de moulage par injection. Spirale à pas à gauche.

Non résistant: vapeur d'eau, solutions aqueuses, acides organiques puissants

Longueur des rouleaux: jusqu'à DI 80 = 20 m, dès DI 100 = 15 m

Température de service: -40 à +90 °C



Article	N° fabri- cant	Ø inté- rieur	Epais- seur de la paroi	Pres- sion de service	Rayon de cour- bure mini- mal	Vide la	Vide de	Poids	Spéci- fication	Prix
		mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m		CHF/m
128.40*		40	1.5		50	0.95	0.95	530		27.70
28.355AS.50	355- 0050- 0000	50	1.4 - 1.5	2.4	35	0.8	0.8	660	diffici- lement infla- mma- ble UL94- V2 etDI- N 4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	34.90
128.50*		50	1.5		60	0.9	0.9	650		32.80
28.355AS.60	355- 0060- 0000	60	1.4 - 1.5	2.0	40	0.6	0.6	780	diffici- lement infla- mma- ble UL94- V2 etDI- N 4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	40.90
128.60*		60	1.5		70	0.85	0.85	770		38.70
128.63*		63	1.5		70	0.8	0.8	805		41.80
128.76*		76	1.5		90	0.7	0.7	1080		51.60
128.80*		80	1.5		90	0.6	0.6	1135		54.80

* disponible dans la limite des stocks

Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

28.355AS.100	355– 0100– 0000	100	1.4 – 1.5	1.2	83	0.3	0.3	1490	diffici- lement infla- mma- ble UL94– V2 etDI– N 4102 B1, TRG– S727 & ATE– X2014/ 34	68.70
128.100*		100	1.5		120	0.4	0.4	1405		66.10
28.355AS.110	355– 0110– 0000	110	1.4 – 1.5	1.1	90	0.3	0.3	1630	diffici- lement infla- mma- ble UL94– V2 etDI– N 4102 B1, TRG– S727 & ATE– X2014/ 34	74.10
128.110*		110	1.5		130	0.32	0.32	1540		72.80
28.355AS.125	355– 0125– 0000	125	1.4 – 1.5	1	101	0.3	0.3	1840	diffici- lement infla- mma- ble UL94– V2 etDI– N 4102 B1, TRG– S727 & ATE– X2014/ 34	88.70
128.127*		127	1.5		150	0.29	0.29	2070		92.80
128.150*		150	1.5		170	0.2	0.2	2435		87.00
28.355AS.160	355– 0160– 0000	160	1.4 – 1.5	0.8	125	0.2	0.2	2560	diffici- lement infla- mma- ble UL94– V2 etDI– N 4102 B1, TRG– S727 & ATE– X2014/ 34	101.70
128.160*		160	1.5		180	0.18	0.18	2590		99.80
128.200*		200	1.5		230	0.12	0.12	3070		116.50

Rabais: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %

Autres tailles sur demande
La version antistatique est disponible sur demande (10⁹ ohm/mètre)
Livrabale également en version légère
Disponibilité de brides doubles

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz

Industriestrasse 32 Tel. +41 44 847 36 37
CH-8108 Dällikon Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch