

# Abriebfeste Schläuche Kunststoff

## VULCANO PU ZR Absaugschlauch aus Polyester Elastomer, stauchbar fixe Länge 10 m

**Artikelumstellung:** Sie erkennen die bereits umgestellten Artikel an der Artikel-Nummer 28.301.xx und dem mit "NEU" "NOUVEAU" bezeichneten Bild.  
 Klicken Sie unten auf das Bild oder "Artikel Details anzeigen" um die Spezifikationen und weitere Bilder anzuzeigen.

**Seele:** Polyester-Elastomer, rein, innen gewellt  
**Einlagen:** Stahldraht verkupfert  
**Deckblatt:** Polyester-Elastomer, rein, gewellt  
**Beständig:** Kaltwasser, Öle, Ozon, Witterung  
**Nicht beständig:** Wasserdampf, wässrige Lösungen, starke organische Säuren  
**Beschreibung + Einsatzgebiete:** Absaugschlauch mit hervorragender Flexibilität, stauchbar (ungefähr 5:1) für einen einfachen Transport und Lagerhaltung. Antistatisch nach TRB S 2153 durch die Erdung der Stahlspirale. Der Schlauch ist Halogenfrei und entspricht der RoHS Norm. Sehr gute Abriebbeständigkeit, hervorragendes Biegeverhalten, mineralöl- alterungs- ozon- und witterungsbeständig. Für Schreinereien und Holzindustrie, Entstaubung, für kleine Industrieabsaugungen, Absauganlagen und als Schutzschlauch. Für leichtes Absaugen von trockenen Lebensmitteln nach CE Richtlinie und Vorschrift, linksgängig.

**Rollenlänge:** 10 m, nur fixe Längen erhältlich  
**Betriebsdruck:** Ohne besondere Druckangabe  
**Betriebstemperatur:** -40 bis +90 °C



Art-Nr.	Her- stelle- r-Nr.	Innen- Ø	Wand- stärke	Betri- ebs- druck	min. zul. Biege- radius	Filter Vaku- um	Vaku- um	Gewicht g/m	Spezi- fikation	Preis CHF/m
<b>228.63ZR*</b>		63	0.35		32	0.04	0.04	250		10.00
<b>28.301.75.10</b>	301- 0075- 0000	75	0.4	0.3	45	0.04		410	schwer ent- flam- mbar nach UL94- HB undD- IN4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	14.50
<b>28.301.100.10</b>	301- 0100- 0000	100	0.4	0.2	58	0.04		510	schwer ent- flam- mbar nach UL94- HB undD- IN4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	17.80

\* Solange Vorrat

# Abriebfeste Schläuche Kunststoff

<b>28.301.120.10</b>	301- 0120- 0000	120	0.4	0.2	68	0.04	610	schwer ent- flam- mbar nach UL94- HB undD- IN4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	20.80
<b>228.127ZR*</b>		127	0.4		64	0.025	0.025	640	22.10
<b>228.140ZR*</b>		140	0.4		70	0.02	0.02	710	24.00
<b>28.301.150.10</b>	301- 0150- 0000	150	0.4	0.1	83	0.02	760	schwer ent- flam- mbar nach UL94- HB undD- IN4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	26.10
<b>228.160ZR*</b>		160	0.45		80	0.015	0.015	880	28.60
<b>228.180ZR*</b>		180	0.45		90	0.015	0.015	990	32.20
<b>28.301.200.10</b>	301- 0200- 0000	200	0.4	0.1	108	0.015	1030	schwer ent- flam- mbar nach UL94- HB undD- IN4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	36.20
<b>228.250ZR*</b>		250	0.5		125	0.01	0.01	1300	42.20
<b>28.301.300.10</b>	301- 0300- 0000	300	0.4	0.1	159	0.01	1700	schwer ent- flam- mbar nach UL94- HB undD- IN4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	56.90

Rabatt: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %

08.02.2024

\* Solange Vorrat

**Gummischwarz**

Industriestrasse 32  
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37  
Fax +41 44 847 36 39

[www.gummischwarz.ch](http://www.gummischwarz.ch)

[info@gummischwarz.ch](mailto:info@gummischwarz.ch)