

Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

VULCANO PU ZR Tuyau d'aspiration en polyuréthane compressible, longueur fixe 10 m

Changement d'article: Vous pouvez reconnaître les éléments qui ont déjà été déplacés vers l'article numéro 28.301.xx et l'image désignée avec "NEU" "NOVEAU". Cliquez sur l'image ou "Afficher les détails de l'article" ci-dessous pour afficher les spécifications et autres images.

Revêtement intérieur: elastomère polyester, pur, ondulée

Insertions: fil d'acier cuivré

Revêtement extérieur: elastomère polyester, pur cannelé

Résistant: eau froide, huiles, ozone, intempéries

Non résistant: vapeur d'eau, solutions aqueuses, acides organiques puissants

Description + domaines d'utilisation: Tuyau d'aspiration avec excellente flexibilité et pouvoir de compression (environ 5:1) pour un transport simple et l'entretien d'entrepôts. Antistatique selon TRB S 2153 à travers la mise à terre de la spirale en acier. Le tuyau est exempt d'halogènes et correspond à la norme RoHs. Très bonne résistance à l'abrasion, excellente souplesse, résistant aux huiles minérales, au vieillissement, à l'ozone et aux intempéries. Convient pour les menuiseries et l'industrie du bois, ventilation les petits travaux industriels d'aspiration, les installations d'aspiration et comme tuyau de protection. Pour l'aspiration d'aliments secs selon la directive et le règlement CE.

Longueur des rouleaux: 10 m, uniquement disponible en longueurs fixes

Pression de service: sans indication de pression particulière

Température de service: -40 à +90 °C



Article	N° fabri- cant	Ø inté- rieur	Epais- seur de la paroi	Pres- sion de service	Rayon de cour- bure mini- mal	Vide de	Vide de	Poids	Spéci- fication	Prix
		mm	mm	bar	mm	bar	bar	g/m		CHF/m
228.63ZR*		63	0.35		32	0.04	0.04	250		10.00
28.301.75.10	301- 0075- 0000	75	0.4	0.3	45	0.04		410	diffi- cilement infla- mma- ble UL94- HB etDI- N 4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	14.50
28.301.100.10	301- 0100- 0000	100	0.4	0.2	58	0.04		510	diffi- cilement infla- mma- ble UL94- HB etDI- N 4102 B1, TRG- S 727 & ATE- X2014/ 34	17.80

* disponible dans la limite des stocks

Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

28.301.120.10	301– 0120– 0000	120	0.4	0.2	68	0.04	610	diffici- lement infla- mma- ble UL94– HB etDI– N 4102 B1, TRG– S 727 & ATE– X2014/ 34	20.80
228.127ZR*		127	0.4		64	0.025	0.025	640	22.10
228.140ZR*		140	0.4		70	0.02	0.02	710	24.00
28.301.150.10	301– 0150– 0000	150	0.4	0.1	83	0.02	760	diffici- lement infla- mma- ble UL94– HB etDI– N 4102 B1, TRG– S 727 & ATE– X2014/ 34	26.10
228.160ZR*		160	0.45		80	0.015	0.015	880	28.60
228.180ZR*		180	0.45		90	0.015	0.015	990	32.20
28.301.200.10	301– 0200– 0000	200	0.4	0.1	108	0.015	1030	diffici- lement infla- mma- ble UL94– HB etDI– N 4102 B1, TRG– S 727 & ATE– X2014/ 34	36.20
228.250ZR*		250	0.5		125	0.01	0.01	1300	42.20
28.301.300.10	301– 0300– 0000	300	0.4	0.1	159	0.01	1700	diffici- lement infla- mma- ble UL94– HB etDI– N 4102 B1, TRG– S 727 & ATE– X2014/ 34	56.90

Rabais: 20 m 10 %, 40 m 15 %, 80 m 20 %

02.04.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz

Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon

Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39

www.gummischwarz.ch

info@gummischwarz.ch