

Kamlok Schnellverschlusskupplungen

Verschlusskappe CD - Saflok System Kamlok

Beschreibung: Sicherheits-Hebelarmkupplung aus Edelstahl AISI 316C - DIN 1.4408 nach DIN 2828.
Kupplungsdichtung aus NBR, Gewindededichtung aus PTFE.
Die Saflok Mutterteile sind mit Sicherheitshebeln ausgerüstet, die sich beim Schliessen automatisch verriegeln.
Die Verbindung bleibt gegen unabsichtliches oder fehlerhaftes öffnen geschützt.
Erst durch ziehen an den Zugringen kann die Verriegelung wieder gelöst werden.

Betriebsdruck: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

Art-Nr.	Nennweite	Preis	Art-Nr.	Nennweite	Preis
	Zoll	CHF/Stk		Zoll	CHF/Stk
454CD.19SA	¾"	69.30	454CD.50SA	2"	86.80
454CD.25SA	1"	71.60	454CD.65SA	2½"	113.60
454CD.32SA	1¼"	84.50	454CD.75SA	3"	132.80
454CD.38SA	1½"	87.20	454CD.100SA	4"	290.90

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

