Wasserschlauch SCHWARZ WASSER 16 BAR

Seele:	SBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Synthetische Einlagen
Deckblatt:	SBR, schwarz, glatt, gewickelte Ausführung mit Stoffabdruck, mit Aufschrift SCHWARZ WASSER 16 BAR
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw., Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochdruckwasserschlauch, geeignet für Industrie, Gewerbe, Bewässerung von Anlagen, Landwirtschaft und als Strassensprengschlauch
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +70 °C

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
104.30	30	5	40	16	210	600	21.60
104.32	32	5	42	16	224	630	22.70
104.35	35	5	45	16	245	690	23.70
104.40	40	5	50	16	280	770	25.20
104.45	45	5	55	16	315	850	28.20
104.52	51	5	61	16	364	980	30.20

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch