

**+GF+ Nr. 240, Muffe, reduziert, ISO/EN M2**

Beschreibung: Tempergussfittings aus entkohlend geglühtem Temperguss der Sorte EN-GJMW400-5 hergestellt. Entsprechen nach aktueller ISO 49 und EN 10242 den mit Dessin-Symbol bezeichneten Fittings.

Ausführung: Verzinkt

Betriebsdruck: 25 bar bei -20° bis + 120°C

Art-Nr.	Dimension 1 – 2		z2	Preis
	Zoll	mm		
770240219	½ – 3/8	36	13	4.60
770240222	¾ – ½	39	11	5.40
770240224	1 – ½	45	15	6.80
770240225	1 – ¾	45	13	6.10
770240229	1¼ – 1	50	14	11.40
770240232	1½ – 1	55	19	15.80
770240233	1½ – 1¼	55	17	17.20
770240234	2 – ½	65	28	36.10
770240235	2 – ¾	65	26	37.80
770240236	2 – 1	65	24	30.10
770240237	2 – 2 ¼	65	22	27.00
770240238	2 – 1½	65	22	25.50
770240242	2½ – 2	74	23	76.80
770240244	3 – 2	80	26	135.70
770240248	4 – 3	94	28	257.60

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

**1**