+GF+ Nr. 241, Reduziernippel, ISO/EN N4

Beschreibung: Tempergussfittings aus entkohlend geglühtem Temperguss der Sorte EN-GJMW400-5 hergestellt. Entsprechen nach aktueller ISO 49 und EN 10242 den mit Dessin-Symbol bezeichneten Fittings.

Ausführung: Verzinkt

Betriebsdruck: 25 bar bei -20° bis + 120°C

Art–Nr.	Dimension 1 – 2	Form	a	s	z	Preis
	Zoll		mm	mm	mm	CHF/Stk
770241217	3/8 – ¼	I	20	19	10	3.50
770241219	½ – ¼	I	24	23	14	3.10
770241220	1/2 – 3/8	I	24	23	14	2.80
770241222	1/2 – 3/8	II	27	30	16	3.90
770241223	¾ – ½	I	26	30	13	2.90
770241226	1 – ½	II	29	36	16	4.00
770241227	1 – ¾	II	29	36	14	4.00
770241229	1¼ – ½	II	31	46	18	8.40
770241230	1¼ – ¾	II	31	46	16	6.10
770241231	1¼ – 1	II	31	46	14	8.10
770241233	1½ – ½	II	31	50	18	10.50
770241234	1½ – ¾	II	31	50	16	11.90
770241235	1½ – 1	II	31	50	14	7.50
770241236	1½ – 1¼	II	33	50	12	6.80
770241239	2 – 1	II	37	65	20	14.50
770241240	2 – 1¼	II	37	65	18	13.80
770241241	2 – 1½	II	37	65	18	12.20
770241245	2½ – 2	II	40	80	16	27.90
770241249	3 – 2	II	44	95	20	45.10
770241250	3 – 2½	II	44	96	17	53.30
770241253	4 – 3	II	51	120	21	95.60

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

s = Schlüsselweite





04.10.2024