

+GF+ Nr. 245, Doppelnippel, reduziert, ISO/EN N8

Beschreibung: Tempergussfittings aus entkohlend geglühtem Temperguss der Sorte EN-GJMW400-5 hergestellt. Entsprechen nach aktueller ISO 49 und EN 10242 den mit Dessin-Symbol bezeichneten Fittings.

Ausführung: Verzinkt

Betriebsdruck: 25 bar bei -20° bis + 120°C

| Art-Nr. | Dimension 1 – 2 | a | s | Preis |
|-----------|-----------------|----|----|---------|
| | Zoll | mm | mm | CHF/Stk |
| 770245219 | ½ – 3/8 | 44 | 22 | 7.40 |
| 770245221 | ½ – 3/8 | 47 | 30 | 15.00 |
| 770245222 | ¾ – ½ | 47 | 31 | 6.40 |
| 770245223 | 1 – ½ | 53 | 36 | 13.60 |
| 770245224 | 1 – ¾ | 53 | 36 | 7.30 |
| 770245226 | 1¼ – ¾ | 57 | 46 | 19.50 |
| 770245227 | 1¼ – 1 | 57 | 46 | 11.70 |
| 770245229 | 1½ – 1 | 59 | 50 | 30.50 |
| 770245230 | 1½ – 1¼ | 59 | 50 | 14.50 |
| 770245231 | 2 – 1 | 68 | 65 | 27.90 |
| 770245233 | 2 – 1½ | 68 | 65 | 27.50 |
| 770245235 | 2 ½ – 2 | 75 | 80 | 74.30 |

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

s = Schlüsselweite

