

+GF+ n° 240, manchon, réduit, ISO/EN M2

Description: Raccords en fonte malléable fabriqués à partir de fonte cuite décarburée de type EN-GJMW400-5. Correspondent aux raccords caractérisés par le dessin-symbole selon les actuels ISO 49 et EN 10242.

Pression de service: 25 bar à -20° jusqu'à +120°C

Version: galvanisé

Article	Dimension 1 – 2	a	z2	Prix
	pouces	mm	mm	CHF/pce
770240219	½ – 3/8	36	13	4.60
770240222	¾ – ½	39	11	5.40
770240224	1 – ½	45	15	6.80
770240225	1 – ¾	45	13	6.10
770240229	1¼ – 1	50	14	11.40
770240232	1½ – 1	55	19	15.80
770240233	1½ – 1¼	55	17	17.20
770240234	2 – ½	65	28	36.10
770240235	2 – ¾	65	26	37.80
770240236	2 – 1	65	24	30.10
770240237	2 – 2 ¼	65	22	27.00
770240238	2 – 1½	65	22	25.50
770240242	2½ – 2	74	23	76.80
770240244	3 – 2	80	26	135.70
770240248	4 – 3	94	28	257.60

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %



1

