

# +GF+

## +GF+ n° 241, Mamelon de réduction, ISO/EN N4

Description: Raccords en fonte malléable fabriqués à partir de fonte cuite décarburée de type EN-GJMW400-5. Correspondent aux raccords caractérisés par le dessin-symbole selon les actuels ISO 49 et EN 10242.

Pression de service: 25 bar à -20° jusqu'à +120°C

Version: galvanisé

Article	Dimension 1 – 2	Forme	a	s	z	Prix CHF/pce
770241217	3/8 – 1/4	I	20	19	10	3.50
770241219	1/2 – 1/4	I	24	23	14	3.10
770241220	1/2 – 3/8	I	24	23	14	2.80
770241222	1/2 – 3/8	II	27	30	16	3.90
770241223	3/4 – 1/2	I	26	30	13	2.90
770241226	1 – 1/2	II	29	36	16	4.00
770241227	1 – 3/4	II	29	36	14	4.00
770241229	1 1/4 – 1/2	II	31	46	18	8.40
770241230	1 1/4 – 3/4	II	31	46	16	6.10
770241231	1 1/4 – 1	II	31	46	14	8.10
770241233	1 1/2 – 1/2	II	31	50	18	10.50
770241234	1 1/2 – 3/4	II	31	50	16	11.90
770241235	1 1/2 – 1	II	31	50	14	7.50
770241236	1 1/2 – 1 1/4	II	33	50	12	6.80
770241239	2 – 1	II	37	65	20	14.50
770241240	2 – 1 1/4	II	37	65	18	13.80
770241241	2 – 1 1/2	II	37	65	18	12.20
770241245	2 1/2 – 2	II	40	80	16	27.90
770241249	3 – 2	II	44	95	20	45.10
770241250	3 – 2 1/2	II	44	96	17	53.30
770241253	4 – 3	II	51	120	21	95.60

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

s = ouverture de clé

