

+GF+ n° 246, manchon, réduction ISO/EN M4

Description: Raccords en fonte malléable fabriqués à partir de fonte cuite décarburée de type EN-GJMW400-5. Correspondent aux raccords caractérisés par le dessin-symbole selon les actuels ISO 49 et EN 10242.

Pression de service: 25 bar à -20° jusqu'à +120°C

Version: galvanisé

Article	Dimension 1 – 2	a	z	Prix
	pouces	mm	mm	CHF/pce
770246218	½ – 3/8	43	30	5.00
770246219	¾ – 3/8	48	33	9.60
770246220	¾ – ½	48	33	5.40
770246221	1 – ½	55	38	10.00
770246222	1 – ¾	55	38	10.40
770246223	1¼ – ½	60	41	27.40
770246224	1¼ – ¾	60	41	19.30
770246225	1¼ – 1	60	41	11.70
770246226	1½ – ¾	60	41	23.40
770246227	1½ – 1	63	44	21.90
770246228	1½ – 1¼	63	44	19.60
770246229	2 – 1	70	46	35.70
770246230	2 – 1¼	70	46	31.30
770246231	2 – 1½	70	46	32.60
770246234	3 – 2	87	57	96.80

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

